

prology.ru PROLOGY													
Модель / Ссылка на сайт	PROLOGY RVC-100	PROLOGY RVC-110	PROLOGY RVC-120	PROLOGY RVC-130	PROLOGY RVC-140	PROLOGY RVC-150	PROLOGY RVC-160	PROLOGY RVC-170	PROLOGY RVC-180	PROLOGY RVC-190	PROLOGY RVC-200	PROLOGY RVC-210	PROLOGY RVC-220
Особенности крепления	Камера заднего вида, для установки снаружи авто или в салоне	Камера заднего вида врезная, для скрытой установки	Камера заднего вида, для установки снаружи авто или в салоне	Камера заднего вида, для установки снаружи авто или в салоне	На кронштейне, для установки снаружи авто или в салоне	Врезная, для скрытой установки	Камера заднего вида, для установки снаружи авто или в салоне	Камера заднего вида, для установки снаружи авто или в салоне	Камера заднего вида, для установки снаружи авто или в салоне	Камера заднего вида врезная, для скрытой установки	Камера заднего/переднего вида	Камера заднего вида врезная, для скрытой установки	Камера заднего вида врезная, для скрытой установки
Максимальный угол обзора	140 градусов	140 градусов	140 градусов	140 градусов	100 градусов	100 градусов	140 градусов	140 градусов	140 градусов	140 градусов	170 градусов (по диагонали)	140 градусов	140 градусов
Разрешение	480 ТВЛ	480 ТВЛ	480 ТВЛ	480 ТВЛ	420 ТВЛ	400 ТВЛ	480 ТВЛ						
Система цветности сигнала	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	PAL	NTSC						
Потребление тока	80 мА	80 мА	120 мА	80 мА	80 мА	80 мА	140 мА	80 мА	120 мА	80 мА	75 мА	80 мА	80 мА
Светодиодная подсветка	Нет	Нет	Есть	Нет	Нет	Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Нет	Нет	Нет
Габариты (Ш x В x Г), мм	23x23x23 мм	32x29x24 мм	23x23x23 мм	25x22x27 мм	17,5x17,5x21 мм	21x21x21 мм	23x23x23 мм	23x23x23 мм	23x23x23 мм	21x30x23 мм	17,5x17,5x22 мм	28x24x28 мм	35x34x34 мм
Длина кабеля (метров)	видеокабель 6 м + кабель питания	6 м	6 м	видеокабель 6 м + кабель питания	видеокабель 5,5 м + кабель питания	видеокабель 6 м + кабель питания	видеокабель 6 м + кабель питания						
Разъем для подключения к видеовходу автомагнитолы	RCA (польпан)	RCA (польпан)	RCA (польпан)	RCA (польпан)	RCA (польпан)	RCA (польпан)	RCA (польпан)	RCA (польпан)					
Матрица камеры	CMOS 1/4" #7440	CMOS 1/4" #7440	CMOS 1/4" #7440	CMOS 1/4" #7440	CMOS 1/4" #7440	CMOS 1/4" #7440	CMOS 1/4" #7440	CMOS 1/4" #7440					
Минимальное освещение	0,2 Люкс	0,2 Люкс	0,1 Люкс	0,2 Люкс	0,5 Люкс	0,5 Люкс	0,1 Люкс	0,2 Люкс	0,2 Люкс	0,2 Люкс	0,5 Люкс	0,2 Люкс	0,2 Люкс
Парковочная разметка	Есть (неотключаемая)	Есть (неотключаемая)	Есть (неотключаемая)	Есть (неотключаемая)	Есть (неотключаемая)	Есть (отключаемая)	Есть (неотключаемая)	Есть (неотключаемая)					
Режим изображения	Зеркальный	Зеркальный	Зеркальный	Зеркальный	Зеркальный	Зеркальный	Зеркальный	Зеркальный	Зеркальный	Зеркальный	Зеркальный/нормальный	Зеркальный	Зеркальный
Диапазон напряжений питания	от 6 до 16 Вольт	от 6 до 16 Вольт	от 6 до 16 Вольт	от 6 до 16 Вольт	от 6 до 16 Вольт	от 6 до 16 Вольт	от 6 до 16 Вольт	от 6 до 16 Вольт					
Степень влагозащиты	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Диапазон рабочих температур	от -20 до +70 °С	от -30 до +70 °С	от -20 до +70 °С										