

Рекомендованные объемы корпусов для сабвуферных динамиков PROLOGY

Модель	Размер	Тип катушки динамика	Тип корпуса	Рекомендуемый объем корпуса	Размеры порта фазоинвертора	Резонансная частота
<u>PROLOGY RX-8 KRAKEN</u>	8 inch (200 mm)	Одна катушка, 4 Ohms	Закрытый ящик	30 L		60 Hz
			Фазоинвертор	20 L	Ø60 * L117 mm	50 Hz
<u>PROLOGY PS-8 POSEIDON</u>	8 inch (200 mm)	Две катушки, 4 Ohms + 4 Ohms	Закрытый ящик	30 L		60 Hz
			Фазоинвертор	25 L	Ø65 * L101 mm	50 Hz
<u>PROLOGY RX-10 KRAKEN</u>	10 inch (250 mm)	Одна катушка, 4 Ohms	Закрытый ящик	40 L		50 Hz
			Фазоинвертор	35 L	Ø70 * L100 mm	45 Hz
<u>PROLOGY PS-10 POSEIDON</u>	10 inch (250 mm)	Две катушки, 4 Ohms + 4 Ohms	Закрытый ящик	40 L		50 Hz
			Фазоинвертор	35 L	Ø70 * L100 mm	45 Hz
<u>PROLOGY RX-12 KRAKEN</u>	12 inch (300 mm)	Одна катушка, 4 Ohms	Закрытый ящик	80 L		50 Hz
			Фазоинвертор	70 L	Ø100 * L120 mm	40 Hz
<u>PROLOGY PS-12 POSEIDON</u>	12 inch (300 mm)	Две катушки, 4 Ohms + 4 Ohms	Закрытый ящик	80 L		50 Hz
			Фазоинвертор	70 L	Ø100 * L120 mm	40 Hz